SOLBERG®

吸収式サイレンサ　吸入および排出

SLCRシリーズ

1”～4”BSPP、1/2“～4”BSPT

用途及び装置

- 小型エアコンプレッサ
- 遠心ブロワ
- 再生ブロワ
- 真空ポンプとシステム
- 真空包装機
- 真空リフター
- 小流量低圧ベント
- サイドチャンネルブロワ

特長と仕様

- 多層式吸収メディア構造
- 内部バッフルやチューブ又は限定的な機器を使用していないため圧損が低い
- 最高使用温度107℃までの吸入及び排気時の消音に適します
- ハウジング材質：炭素鋼、仕上げ塗装：粉体塗装
- インライン用として使用します

オプション（お問い合わせください）

- フランジ取り合い
- 大きなサイズもご相談ください。

形状

概略図





用途及び型式によって消音効果は違います

型式	接続口径	接続種類	寸法：mm A	B	C	定格流量 m^3/h	概算質量Kg
SLCR101	1"	FPT	304	19	66	71	1
SLCR126	1-1/4"	BSPP	304	19	66	94	1
SLCR151	1-1/2"	BSPP	306	20	66	264	1.3
SLCR201	2"	BSPP	400	19	93	459	1.8
SLCR251	2-1/2"	BSPP	530	31	118	655	3.6
SLCR301	3"	BSPP	657	40	132	978	4.5
SLCR401	4"	BSPP	627	45	254	978	12
SLCRT050	1/2"	MPT	352	43	66	43	1
SLCRT075	3/4"	MPT	368	51	79	60	1
SLCRT101	1"	MPT	368	51	79	71	1
SLCRT126	1-1/4"	BSPT	368	51	66	95	1
SLCRT151	1-1/2"	BSPT	356	44	66	265	1.3
SLCRT201	2"	BSPT	470	54	93	460	1.8
SLCRT251	2-1/2"	BSPT	601	67	118	655	3.6
SLCRT301	3"	BSPT	711	67	130	980	4.5
SLCRT401	4"	BSPT	744	102	254	980	12

寸法公差：±6mm